SENSIBILISATION AU PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

Le simulateur de retournement

Objectifs

- Faire prendre conscience de l'efficacité de la ceinture de sécurité, quelle que soit la position du véhicule.
- Démontrer l'impossibilité de se retenir avec les bras et les jambes en cas de retournement ou de freinage d'urgence.
- Sensibiliser à la dangerosité potentielle des objets transportés dans l'habitacle pour les occupants du véhicule.
- Rappeler que cette animation phare de la prévention du risque routier n'est ni un manège ni une attraction de foire.

Déroulement

1. Partie théorique: pourquoi porter la ceinture et comment bien la porter.
2. 2 animateurs accueillent deux stagiaires et les accompagnent à la voiture : un conducteur et un passager avant.
3. Les visiteurs s'installent et attachent leur ceinture comme à leur habitude ; les animateurs corrigent si nécessaire la position ou le port de la ceinture.
4. 3 retournements successifs dans le même sens, à vitesse de rotation constante, sont effectués.

Ouverture des portes, recueil des impressions et réponses aux questions.

Capacités d'accueil

L'animation peut être réalisée dans le cadre d'une sensibilisation par groupe ou d'une information grand public lors d'un événement.

Option sensibilisation	Option libre accès
De 45 minutes à 1 heure Groupe de 15 personnes maximum Deux animateurs présents en permanence Présentation théorique (20 minutes) Accès à l'animation deux par deux Réponses aux questions	30 personnes maximum à l'heure Sensibilisation théorique dans le véhicule Deux animateurs présents en permanence Réponses aux questions

Interdictions

- Personnes de taille inadaptée au port de la ceinture (petite taille ou forte corpulence).
- Femmes enceintes.
- Personnes souffrant de troubles incompatibles avec l'animation : douleurs dorsales, cervicales ou costales, troubles de l'oreille interne, prothèse, etc.
- Mineurs de moins de 15 ans, même accompagnés de leurs parents.

Dimensions

Longueur : 6,20 m	**Hauteur : 2,20 m**	**Largeur : 2,50 m**	**Poids : 2 tonnes**

L'accès à la zone d'évolution doit permettre le passage du véhicule tracteur et de la remorque.

Mise en œuvre

- Zone de sécurité de 8 m de longueur sur 3,50 m de largeur.
- Surface plane en bitume ou béton exclusivement.
- Barriérage (barrières de rue ou autres) autour de la zone de sécurité.
- Prise électrique 220 V à 25 m maximum de l'animation.

Conditions d'annulation

L'animation ne sera pas assurée en cas de :

- Pluie, vent violent, neige ou autres perturbations atmosphériques ;
- Absence de barriérage de la zone de sécurité ;
- Absence de prise électrique 220 V dans les 25 m.

Entretien

ENTRETIEN	PERSONNALISATION
Le simulateur de retournement est vérifié par nos soins avant chaque animation et fait l'objet d'une révision mensuelle.	Chaque intervention peut être personnalisée à la demande du client.